

MP-117
 (CB-79)

MP-186
 (CB-68)

www.datasheetcatalog.com
TTL integrated circuits - standard series - Decoders and Multiplexers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Décodeurs et Multiplexeurs (suite)

	Case Boîtier	0°C, +70°C	-25°C, +85°C	-55°C, +125°C	Data sheet in (see page 10) Notice dans (voir page 10)
Dual 4 line to 1 line data selectors/ multiplexers <i>Doubles sélecteurs de données/ multiplexeurs de 4 voies vers 1</i>	MP-117	SF.C 4153 E	SF.C 4153 ET	SF.C 4153 EM	TTL-75
	MP-117			SF.C 4153 KM SF.C 4153 JM	
www.datasheetcatalog.com					
4 line to 16 line decoders/demultiplexers <i>Décodeurs/démultiplexeurs de 4 voies vers 16</i>	MP-186	SF.C 4154 E	SF.C 4154 ET	SF.C 4154 EM	TTL-75
	MP-186			SF.C 4154 KM SF.C 4154 JM	
Dual 2 line to 4 line decoders/demulti- plexers <i>Doubles démultiplexeurs/décodeurs de 2 voies vers 4</i>	MP-117	SF.C 4155 E	SF.C 4155 ET	SF.C 4155 EM	TTL-75
	MP-117			SF.C 4155 KM SF.C 4155 JM	
Dual 2 line to 4 line decoders/demulti- plexers, with open collectors outputs <i>Doubles démultiplexeurs/décodeurs de 2 voies vers 4, sorties avec collecteurs ouverts</i>	MP-117	SF.C 4156 E	SF.C 4156 ET	SF.C 4156 EM	TTL-75
	MP-117				
Quadruple 2 line to 1 line data selectors/ multiplexers <i>Quadruples sélecteurs de données/multi- plexeurs de 2 voies vers 1</i>	MP-117	SF.C 4157 E	SF.C 4157 ET	SF.C 4157 EM	TTL-75
	MP-117			SF.C 4157 KM SF.C 4157 JM	